



GD Light

Manual de instrucciones

Baliza de emergencia v16 geolocalizable



MANUAL DE USUARIO

Estas instrucciones son para su seguridad y correcto funcionamiento.

El aparato está diseñado con la mejor tecnología disponible. Se garantiza que los componentes son seguros para uso y se trata de un producto certificado. Se suministra un juego de cuatro pilas alcalinas LR06 (AA).

Cuando instale las pilas en el la ranura de la unidad, compruebe que están debidamente insertadas para asegurarse de que las marcas de polaridad de las pilas y del cuerpo coincidan. Si no tiene intención de utilizar la baliza, es se recomienda retirar las pilas de la baliza. Es su responsabilidad asegurarse que las pilas se mantengan bien cargadas con el tiempo y sustituirlas.

Asegúrese de que la baliza funciona correctamente. Usted es responsable de mantener el equipo en buenas condiciones para su correcta operación y en un lugar accesible en caso de emergencia sin necesidad de abandonar su asiento. Debe verificar el correcto funcionamiento de la baliza, así como de las pilas cada 6 meses o antes de un largo desplazamiento. Si durante la prueba (60 segundos) nota un descenso en la intensidad luminosa de la baliza, sustituya las pilas. Verifique la fecha de caducidad

de las pilas y sustitúyalas antes de su vencimiento. Sitúe el equipo horizontalmente en una posición elevada y segura, fácilmente visible para asegurar una buena señalización para el resto de usuarios de la vía.

ATENCIÓN: La baliza emite un potente destello de luz. Evite el contacto directo con los ojos en distancias cortas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Batería	4x 1.5V pilas AA
Configuración LED	16 x 3V/1W 5730
Potencia	6V/0.930A/5-5.5W
Frecuencia de Flash	0.8-1.0 Hz
Iluminación	70 cd
Color exterior	Verde/Transparente
Grado de protección	IP54
Módulo	SIM7080G
Precisión GPS	<5 Metros
Diseño magnético	Base imantada
Autonomía baterías	+ 2H
Autonomía en espera	36 meses
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 50°C
Dimensiones	
Altura total	58.8mm
Diámetro base	83,9mm
Diámetro tulipa	72mm

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Baliza de emergencia. Autónoma, compacta y fácil de utilizar. Debe mantenerla en un lugar del vehículo accesible sin la necesidad de abandonar su asiento. Ésta baliza va a señalar tanto su posición física al resto de usuarios de la vía mediante potentes destellos de luz como virtualmente a través de su conexión con la DGT 3.0.



GD Light

GEOLocalIZACIÓN

Este dispositivo contiene un potente chip geolocalizable i una antena GNSS que determina exactamente la localización del vehículo aturado mediante una tarjeta de comunicación e-SIM 4G de Telefónica.

Su servicio de comunicación está incluido hasta el 2038, con activación directa sin ningún tipo de programa o suscripción.

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación 360° con 9 potentes LEDs.
- Diseño apto para situaciones meteorológicas adversas, de acuerdo con la normativa de luces de emergencia V16.
- Base imantada que garantiza soportar una presión de viento de hasta 180pa.

- Grado de protección IP54 (resistente al polvo y salpicaduras de agua).
- Incluye 4 pilas AA de 1.5V.

FUNCIONAMIENTO

1. Inserte las 4 pilas AA con su correcta polaridad en el dispositivo.
2. Presione el botón de encendido una primera vez para comprobar el estado de las pilas.
3. Presione una segunda vez para encender la luz de destello y la localización GPS al mismo tiempo. Mientras encendido, la localización GPS se actualiza cada 60 segundos.
4. Coloque el dispositivo en una parte elevada y visible del vehículo.
5. Presione una tercera vez para apagar el dispositivo.

